

It

Opzionale basamenti

- > 1800 mm - portata 2000 kg.
- > 2200 mm - portata 2000 kg.
- > Basamento allungato.
- > Transpallet 1800 mm - portata 1200 kg.

En

Basement options

- > 1800 mm - max 2000 kg.
- > 2200 mm - max 2000 kg.
- > Extended basement.
- > Trans pallet 1800 mm - max 1200 kg.

Fr

Bâti options

- > 1800 mm - max 2000 kg.
- > 2200 mm - max 2000 kg.
- > Bâti allongé.
- > Trans pallet 1800 mm - max 1200 kg.

De

Optional Gestelle

- > 1800 mm - Traglast 2000 kg.
- > 2200 mm - Traglast 2000 kg.
- > Gestell verlängert.
- > Transpallet 1800 mm - Traglast 1200 kg.

Es

Opciones Basamento

- > 1800 mm - máx 2000 kg.
- > 2200 mm - máx 2000 kg.
- > Basamento alargado.
- > Trans pallet 1800 mm - max 1200 kg.

It

Opzionale alberi

- > Altezza di avvolgimento 2800 mm.
- > Altezza di avvolgimento 3200 mm.
- > Altezza di avvolgimento 3700 mm.
- > Pressore meccanico.

En

Mast options

- > Max wrapping height 2800 mm.
- > Max wrapping height 3200 mm.
- > Max wrapping height 3700 mm.
- > Mechanical pressure unit.

Fr

Mâts options

- > Hauteur utile de banderolage 2800 mm.
- > Hauteur utile de banderolage 3200 mm.
- > Hauteur utile de banderolage 3700 mm.
- > Presseur mécanique.

De

Optionen Masten

- > Wickelhöhe 2800 mm.
- > Wickelhöhe 3200 mm.
- > Wickelhöhe 3700 mm.
- > Mechanische Druckvorrichtung.

Es

Opciones de mástiles

- > Altura envoltura 2800 mm.
- > Altura envoltura 3200 mm.
- > Altura envoltura 3700 mm.
- > Presseur mecánico.

Disponibile con 4 tipi di carrelli:

Available in 4 types of carriages:

Disponibles avec 4 types de chariots:

4 Staplertypen verfügbar:

Disponibles con 4 tipos de carros:

FM

It_ Freno meccanico.

En_ Mechanical brake.

Fr_ Frein mécanique.

De_ Mechanische Bremse.

Es_ Fricción mecánica.

FE

It_ Frizione elettromagnetica.

En_ Electromagnetic brake.

Fr_ Frein électro magnétique.

De_ Elektromagnetische Bremse.

Es_ Fricción electromagnética.



RONDA 3000 / RONDA 2500

It

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- > Piatto rotante ø 1650 mm.
- > Peso max. carico: 2000 kg.
- > Dimensioni max. carico: 1000x1200 mm.
- > Lettura altezza carico con fotocellula.
- > Altezza utile di avvolgimento max. 2500 mm.
- > Segnalazione allarmi.
- > Inforcaatura per muletto avanti/dietro.
- > Blocco tastiera.
- > Consumo medio film (per PRS-PS a richiesta).

Versione TP

- > Piatto rotante ø 1650 mm.
- > Peso max. carico 1200 Kg.

FUNZIONI REGOLABILI DA PANNELLO:

- > Velocità di rotazione del tavolo.
- > Velocità separate salita/discesa del carrello.
- > Giri separati alla base/sommità del pallet.
- > Ritardo lettura fotocellula.
- > Tensione film separata salita/discesa (excl. FM).
- > Rapporto di prestiro regolabile salita/discesa (solo PS).
- > Inclusione/esclusione taglio film (escluso MB).
- > Partenza del carrello ad altezza preimpostata (R_3000).
- > Rinforzo ad altezza prestabilita con possibilità di regolazione dei giri di rinforzo (R_3000).
- > Inclusione-esclusione pressore.

CICLI BASE IMPOSTABILI DA QUADRO:

- > Ciclo salita e discesa.
- > Ciclo solo salita/discesa.
- > Ciclo manuale

FUNZIONI ATTIVABILI SU CICLI BASE:

- > Mettifoglio.
- > Avvolgimento con visualizzatore di quote (R_3000).
- > Avvolgimento con partenza ad altezza prestabilita (R_3000).
- > Avvolgimento con rinforzo (R_3000).
- > Avvolgimento con partenza da un punto ed arresto a misura prestabilita (R_3000).
- > Ciclo a strati.
- > Pulsanti di gestione manuale della macchina.

En

TECHNICAL FEATURES:

- > Turntable ø 1650 mm.
- > Max. Load weight: 2000 Kg.
- > Max. Load dimensions: 1000x1200 mm.
- > Load height sensing photocell.
- > Wrapping height Max. 2500 mm.
- > Indication alarms.
- > Opening for forklift front/back.
- > Key block.
- > Weight of film used (for PRS-PS on request).

TP version

- > Turntable ø 1650 mm.
- > Max. Load weight: 1200 Kg.

PARAMETERS ADJUSTABLE FROM PANEL:

- > Rotation speed of turntable.
- > Carriage speed separated in Ascend/Descend.
- > Number of rounds separated in top/bottom.
- > Photocell sensing delay.
- > Tension of film separated in ascend/descend (excl. FM).
- > Pre-stretch ratio of film separated in ascend/descend (only PS).
- > Film cutting system on/off (excl. MB).
- > Start of cycle at preinstalled height (R_3000).
- > Height of reinforcement wraps (R_3000 only).
- > Including/excluding pressure unit.

BASE CYCLES SELECTABLE FROM PANEL:

- > Cycle ascend and descend.
- > Cycle only ascend/descend.
- > Manual cycle.

FUNCTIONS ACTIVATED ON BASE CYCLE:

- > Top sheet function.
- > Wrapping cycle with height meter (R_3000).
- > Wrapping cycle with start from a height to choice (R_3000).
- > Wrapping cycle with reinforcement at pre-installed height (R_3000).
- > Wrapping cycle with start from 1 point and stop on preinstalled height (R_3000).
- > Cycle in layers.
- > Push buttons for manual movement of machine.

Fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- > Plateau tournant ø 1650 mm.
- > Poids max. charge: 2000 kg.
- > Dimensions max. charge: 1000x1200 mm.
- > Lecture de la hauteur de la charge par une photocellule.
- > Hauteur utile de banderolage 2500 mm.
- > Indication des alarmes.
- > Ouverture pour chariot élévateur avant & arrière.
- > Verrouillage.
- > Poids de film utilisé (PRS-PS sur demande).

Version TP

- > Plateau tournant ø 1650 mm.
- > Poids max. charge: 1200 kg.

PARAMETRES REGLABLES DEPUIS LE PANNEAU:

- > Vitesse de rotation réglable
- > Vitesse de montée et descente du chariot séparé.
- > Tours à la base et au sommet de la palette séparé.
- > Retard lecture photocellule.
- > Rapport de tension réglable montée/descente (excl.FM).
- > Rapport de pré-étirage réglable montée/descente (seul PS).
- > Activation/désactivation de la coupe du film (excl. MB).
- > Départ du chariot à une hauteur préprogrammée (R_3000).
- > Renfort à une hauteur prédéfinie avec possibilité de réglage des tours de renfort (R_3000).
- > Presseur inclusion-exclusion.

CYCLES DE BASE SELECTIONNABLE DEPUIS LE PANNEAU:

- > Cycle montée et descente
- > Cycle seule montée/descente.
- > Cycle manuel.

FUNCTIONS ACTIVABLE SUR CYCLE DE BASE:

- > Cycle dépose de coiffe.
- > Cycle de banderolage avec afficheur des cotes (R_3000).
- > Cycle de banderolage pour grandes palettes (R_3000).
- > Cycle de banderolage avec départ à une hauteur prédéfinie.
- > Renfort à une hauteur prédéfinie (R_3000).
- > Cycle de banderolage avec départ en un point donné et arrêt à une mesure prédéfinie (R_3000).
- > Cycle dans les couches.
- > Boutons de gestion manuelle de la machine.

De

TECHNISCHE DATEN:

- > Drehteller ø 1650 mm.
- > Max. Ladung: 2000 kg.
- > Max. Dimensionen Ladung: 1000x1200 mm.
- > Lesung Höhe Ladung mit Fotozelle.
- > Wickelhöhe 2500 mm.
- > Alarmmeldungen.
- > Gabelung für Stapler Vorne/hinten.
- > Tastatur-Blockierung.
- > Mittlerer Folienverbrauch (nur an PRS-PS auf Nachfrage).

Version TP

- > Teller mit Durchmesser 1650 mm.
- > Max. Ladung 1200 Kg.

FUNKTIONEN ÜBER PULT EINSTELLBAR:

- > Drehgeschwindigkeit regelbar.
- > Getrennte Geschwindigkeit Aufwärts/Abwärts Stapler.
- > Getrennte Umdrehungen unten/oben der Palette.
- > Verzögerung Lesen Fotozelle.
- > Getrennte Folienspannung Aufwärts/Abwärts.
- > Vorspannverhältnis einstellbar Aufwärts/Abwärts (nur PS).
- > Ein-/Ausschluss Folienschnitt (ausgeschl. FM).
- > Start des Staplers bei voreingestellter Höhe (R_3000).
- > Verstärkung bei vorbestimmter Höhe mit Einstellung der Verstärkungs-umwicklungen (R_3000).
- > Druckvorrichtung Inklusion-Exklusion.

GRUNDZYKLEN EINSTELLBAR AN PULT:

- > Zyklus Aufwärts/Abwärts.
- > Zyklus nur Aufwärts/Abwärts.
- > Zyklus manuell.

FUNKTIONEN AKTIVIERBAR AN GRUNDZYKLEN:

- > Blattleger.
- > Umwicklung mit Quoten-Anzeigegerät (R_3000).
- > Umwicklung für große Palette. (R_3000).
- > Umwicklung mit Start bei vorbestimmter Höhe.
- > Umwicklung mit Verstärkung bei vorbestimmter Höhe (R_3000).
- > Umwicklung mit Start von einem Punkt und Stopp an vorbestimmter Stelle (R_3000).
- > Zyklus mit Schichten.
- > Tasten für manuelle Steuerung der Maschine.

COMARME s.r.l.
con unico socio
Sede operativa:
Via dei Trivulzio, 5/6
20081 Cassinetta di Lugagnano (MI)

Es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- > Plato giratorio ø 1650 mm.
- > Peso máx carga: 2000 kg.
- > Dimensiones máx carga: 1000x1200 mm.
- > Lectura de la altura de carga mediante fotocélula.
- > Altura envoltura 2500 mm.
- > Indicación de alarmas.
- > Apertura a la carretilla elevadora Anverso y reverso.
- > Bloqueo del teclado.
- > Consumo medio film (sólo en PRS-PS bajo pedido).

Versión TP

- > Plato giratorio ø 1650 mm.
- > Peso máx carga: 1200 kg.

PARÁMETROS REGULABLES POR CUADRO:

- > Velocidad de rotación
- > Velocidad de subida y bajada del carro separados.
- > Vueltas en la base y la cima del palé separados.
- > Retardo lectura fotocélula.
- > Tensión del film separada subida/bajada (excl.FM).
- > Relación de preestirado separada subida/bajada (sólo PS).
- > Inclusión/exclusión del corte de film (excl. FM).
- > Inicio del carro a una altura reconfigurada. (R_3000).
- > Regulación de la altura y del número de las vueltas de refuerzo (R_3000).
- > Prensador inclusión-exclusión.

FUNCIONES ACTIVABLES EN CICLOS BASE:

- > Ciclo subida y bajada.
- > Ciclo sólo subida o bajada.
- > Ciclo manual.

CICLOS CONFIGURABLES DESDE EL CUADRO:

- > Ciclo alimentador.
- > Ciclo de envoltura con visualizador de cotas (R_3000).
- > Ciclo de envoltura para palés de dimensiones grandes (R_3000).
- > Ciclo de envoltura con inicio a una altura preestablecida.
- > Ciclo de envoltura con refuerzo a una altura preestablecida (R_3000).
- > Ciclo de envoltura con inicio desde un punto y parada en la medida preestablecida. (R_3000).
- > Ciclo en capas.
- > Botones de gestión manual de la máquina.



RONDA 3000 RONDA 2500

It_ Le indicazioni riportate non sono impegnative.
En_ The information given is not binding.
Fr_ Les indications fournies ne sont pas contraignantes.
De_ Die Angaben sind unverbindlich.
Es_ Las indicaciones presentadas no nos comprometen.



Tel. +39 02 9422002
sales@comarmesrl.com
Sede legale:
Via Chiesa di Camerano, 30
47824 Poggio Berni (RN) ITALIA



RONDA 3000

It_ Una avvolgitrice semplice da utilizzare con una grande affidabilità operativa, robusta e completa in tutte le prestazioni che si possono richiedere ad una macchina fasciatrice.

En_ A very easy in use pallet wrapper with a great operational reliability, robust and complete with all performances you may request from a wrapping machine.

De_ Eine einfache Umwicklungsmaschine, die in all ihren Leistungen große Betriebszuverlässigkeit, Robustheit und Vollständigkeit aufweist, die beim Gebrauch einer Fräsmaschine gefordert werden können.

Fr_ Une banderoleuse simple à utiliser démontrant une grande fiabilité opérationnelle, robuste et éleclitique dans toutes les prestations qu'on peut attendre d'une machine à emballer.

Es_ Una envolvedora fácil de usar con una gran confiabilidad operativa, robusta y completa en todas las prestaciones que se le pueden solicitar a una máquina encapadora.

RONDA 3000



It_ Quadro comandi a microprocessore con pannello digitale con possibilità di programmare e memorizzare fino a 99 cicli di avvolgimento (Programmabili e personalizzabili in funzione delle esigenze di utilizzo).

En_ Control panel by microprocessor with digital display with possibility to program and memorize up to 99 wrapping cycles. (Programmable and customizable according to user requirements).

Fr_ Tableau de commande à microprocesseur avec panneau numérique avec la possibilité de programmer et de mémoriser jusqu'à 99 cycles de banderolage (Programmables et personnalisables en fonction des exigences d'utilisation).

De_ Mikroprozessor-Bedienpult mit digitaler Schalttafel mit der Möglichkeit bis zu 99 Umwicklungszyklen zu programmieren und zu speichern (Je nach Gebrauchserfordernissen kundenspezifisch programmierbar).

Es_ Cuadro de mandos con microprocesador con panel digital con posibilidad de programmar y memorizar hasta 99 ciclos de arrollamiento (Programables y personalizables en función de las exigencias de utilización).



RONDA 2500



It_ Quadro comandi a microprocessore con pannello digitale per la scelta del ciclo di avvolgimento e per la regolazione dei parametri (con possibilità di personalizzare il ciclo di avvolgimento).

En_ Control panel by microprocessor with digital display to choose the wrapping cycle and to adjust the machines parameters (with possibility to personalize the wrapping cycle).

Fr_ Tableau de commande à microprocesseur avec panneau numérique pour la sélection du cycle de banderolage et pour le réglage des paramètres (avec possibilité de personnaliser le cycle de banderolage).

De_ Mikroprozessor-Bedienpult mit digitaler Schalttafel für die Wahl des Umwicklungszyklus und für die Einstellung der Parameter (Möglichkeit, den Umwicklungszyklus kundenspezifisch zu gestalten).

Es_ Cuadro de mandos con microprocesador con panel digital para la elección del ciclo de arrollamiento y para la regulación de los parámetros (con posibilidad de personalizar el ciclo de arrollamiento).

RONDA 5000 / 4500 Transpallet



It_ Versione trans pallet con la possibilità di modificare l'entrata di carichi in qualsiasi momento. Disponibile in tutte e due le versioni sia E-Discovery che Discovery.

Fr_ Version transpalette avec possibilité de modifier l'entrée de chargement à n'importe quel moment. Disponible dans les deux versions aussi bien E-Discovery que Discovery.

En_ Trans pallet version with the possibility to modify the in-feed entrance in any moment. Available in both E-Discovery and Discovery version.

De_ Version Transpalette mit Möglichkeit, den Eintritt der Ladung in jedem Moment zu verändern. Erhältlich in beiden Versionen: E-Discovery und Discovery.

Es_ Versión transpallet con la posibilidad de multiplicar la entrada de carga en cualquier momento. Disponible en las dos versiones, tanto E-Discovery como Discovery.



RONDA 3000

Optional



It_ Pressore meccanico con inverter. (Opzionale).

En_ Mechanical pressure unit with inverter. (Optional).



It_ Sistema di taglio automatico del film. (Opzionale).

En_ Automatic film cutting device. (Optional).



It_ Rampa di carico. (Opzionale).

En_ Loading ramp. (Optional).

Fr_ Rampe. (Option).

De_ Ladunsrampe. (Optional).

Es_ Rampa de carga. (Opcional).